

Шифр	Марка стали	Грузоподъемность, тн	Вес, кг.
8А-1	20	1,25	1,6
10А-1	20	2,00	3,6
10Б-2	20	2,00	4,1
12А-2, 12Б-2	20	3,00	6,5/8,9
14А-2	20	5,00	13,5
14Б-2	20	5,00	17,7
16А-1	20	10,00	35,0
17А-1	20	10,00	37,0
17Б-1	20	10,00	44,5
18А-1	20	12,50	49,7
19А-1	20	15,00	70,0
19Б-1	20	15,00	82,5
20А-1	20	25,00	102,0
20Б-1	20	25,00	121,1
22Б-1	20	40,00	220,0
24Б-1	20	50,00	440,0

Все заготовки на крюки сертифицированы по ГОСТ 6627-74. Заготовки грузовых крюков используются для изготовления соответствующих крановых крюков.

Классифицируются заготовки крюков также: по наибольшей грузоподъемности(от 1 до 26), длине хвостовика(А или Б) и исполнению(1 или 2).

Пример обозначения заготовки грузового крюка типоразмера 16, с коротким хвостовиком и первого исполнения(без замка) - 16А-1.

Нашим предприятием поставляются заготовки типоразмеров от 8 до 24.

К каждому крюку прилагается сертификат