

Панели защитные серии ПЗКБ



Панели защитные крановые типа ПЗКБ-160У2, ПЗКБ-250У2, ПЗКБ-400У2 предназначены для максимально-токовой и нулевой защиты крановых электродвигателей переменного тока с фазным ротором.

Условия эксплуатации

Панели ПЗКБ-160У2, ПЗКБ-250У2 и ПЗКБ-400У2 рассчитаны на эксплуатацию в климатических условиях. У по ГОСТ 15150–69.

- температура окружающего воздуха от - 40 °С до + 40 °С;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре + 25 °С;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

Конструкция

Панели защитные изготавливают в виде стального ящика, в который вмонтирована аппаратура. Размеры ящика соответствуют габаритам, приведенным ниже. По требованию потребителя габариты ящиков могут быть изменены.

Тип панели

Аналог

Напряжение и частота

Технические данные

Кол-во подкл. двигателей

ном. ток панели, А

ном. ток контактора, А

ПЗКБ-160

Ш8232-4277, Ш8108

220/50, 380/50

160

160

до 4

ПЗКБ-250

Ш8233-4277, Ш8108-09

220/50, 380/50

250

160

до 6

ПЗКБ-400

Ш8243-4277, Ш8109

220/50, 380/50

400

250

до 7

Название

Цена, руб

Панель защитная крановая ПЗКБ-160 160А

20 000

Панель защитная крановая ПЗКБ-250 250А

22 000

Панель защитная крановая ПЗКБ-400 400А

24 000