Основные характеристики контролеров ККТ-60А

1 - Каждый контроллер имеет 12 электрических цепей.
2 - В контроллерах серии ККТ-60А за счет применения спеченных медных контактов увеличен ресурс коммутационного износа с 0,3.106 до 1.106 циклов включений-отключений.
3 - Климатические исполнения У2, УХЛ2, Т2.
4 - Степень защиты IP40.
5 - По радиопомехам контроллеры относятся к группе 8 ГОСТ 16842.
6 - Контроллеры применяются только в цепях переменного тока.
7 - Уровень шума - ниже утвержденных санитарных норм СН2.2.4/2.1.8-562-96.
8 - Охлаждение естественное.
9 - Группа условий эксплуатации по механическим факторам - М3.
10 - Технические условия ТУ 3458-001-14844026-2010.
11 - Контроллер ККТ-60А по своим параметрам соответствуют требованиям международных нормативных документов МЭК.

Для **зарегестрированных** пользователей доступны **технические данные, схема нумерации контактов контроллера, таблицы включений и габаритные размеры**

контроллеров ККТ.

Основные технические характеритистики

Тип	Число положений	Максимально допустимый ток при ПВ 40%, А		Максимальная мощность при ПВ 40%, кВт		Масса, кг
		вперед-подъем	назад-спуск	220 В	380-500 В	
ККТ-63	1	1	75	11	15	12,5

* мощность зависит от величины контактора в цепи статора и указана для случая комплектования контроллера с реверсором ТР-160У2 и ТР-120Т2.

Таблица включений контактов контроллеров KKT-63

	← KKT-63 →			
	1	0	1	
		X		1
2	X		X	
			X	3
4	X			
	X	X		5
6			X	
				7
8	X			
				9
10			X	
				11
12	X		X	

Габаритные и присоединительные размеры контроллеров KKT


b
B
d
H