Основные характеристики контролеров KKT-60A

1 - Каждый контроллер имеет 12 электрических цепей.
2 - В контроллерах серии KKT-60A за счет применения спеченных медных контактов увеличен ресурс коммутационного износа с 0,3.106 до 1.106 циклов включений-отключений.
3 - Климатические исполнения У2, УХЛ2, Т2.
4 - Степень защиты IP40.
5 - По радиопомехам контроллеры относятся к группе 8 ГОСТ 16842.
6 - Контроллеры применяются только в цепях переменного тока.
7 - Уровень шума - ниже утвержденных санитарных норм СН2.2.4/2.1.8-562-96.
8 - Охлаждение естественное.
9 - Группа условий эксплуатации по механическим факторам - М3.
10 - Технические условия ТУ 3458-001-14844026-2010.
11 - Контроллер KKT-60A по своим параметрам соответствуют требованиям международных нормативных документов МЭК.

Основные технические характеритистики


Тип	Число положений		Максимально допустимый ток при ПВ 40%, А		Мощность двигателя при ПВ 40%, кВт		Масса, кг
	вперед-	назад-					
	подъем	спуск	220 В	380-500 В			
KKT-68	5	5	100	50	80	12,5	

Схема нумерации контактов контроллера серии KKT

Таблица включений контактов контроллеров KKT-68

	← KKT-68 →											
	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	
	X	X	X	X	X							1
2	X	X	X	X				X	X	X	X	
							X	X	X	X	X	3
4	X	X	X	X				X	X	X	X	
						X						5
6	X	X	X						X	X	X	
	X										X	7
8	X	X	X						X	X	X	
	X										X	9
10	X	X								X	X	
												11
12	X	X								X	X	

Габаритные и присоединительные размеры контроллеров KKT


b
B
d
H