

▢ Весы крановые КВ-30т, КВ-50т, ▢ промышленные ▢



- Степень пыле-влагозащиты весов IP 65
- Ударопрочная конструкция(стальной корпус)
- Усиленные грузозахватные элементы (скоба и крюк)
- Большой яркий светодиодный дисплей с высотой цифр 45мм
- Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления до 20м в зоне прямой видимости
- Автономное питание обеспечивает работу весов до 70 часов (при $t = +20^{\circ}\text{C}$)
- Дежурный режим сохраняет заряд аккумулятора весов при их неиспользовании более 50минут
- Функция автовыключения весов при их неиспользовании более 50 минут
- Функция суммирования результатов взвешиваний
- Режим тарирования (обнуление массы тары)
- изменение яркости дисплея (5 настроек)
- Безопасная перегрузка до 125 %
- Влажность (неконденсированная) - до 80% (при $t = +35^{\circ}\text{C}$)
- Рабочий диапазон температур для весов модификации **КВ от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$** , для модификации весов

КВ-М от -30

$^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$

- Источник питания - встроенный аккумулятор 6В 7Ач
- Зарядное устройство - 9В 1000А
- Опционально возможна поставка весов с дополнительным аккумуляторным блоком для непрерывной работы

Модель

Max(кг)

Min

(кг)					
d					
(кг)		А			
(мм)		В			
(мм)					
С					
(мм)					
D					
(мм)					
E					
(мм)					
Н					
(мм)					
Масса(кг)					
КВ-30Т		30 000	200	10	280
КВ-50т	50 000		500	20	360
КВ-50Т-М		50 000	500	50	

[Интернет-магазин ООО "ПрофитМакс":](http://profitmaks.sato.ru/) [весы крановые:](http://profitmaks.sato.ru/) <http://profitmaks.sato.ru/>