

ТЛ-12А/Б

Лебедка электрическая ТЛ-12А/Б предназначена для производства подъемно –

транспортных операций при строительных, монтажных и других работах, а так же для комплек

тока 220В (380В), частотой 50Гц. Лебедка не предназначена для подъема людей.

Лебедка электрическая предназначена для работы в следующих условиях:

- окружающая среда - невзрывоопасная;
- температура окружающей среды от плюс 40 до минус 40 С°;
- рабочее положение - крепление на горизонтальной площадке;
- режим работы - легкий;

Срок службы 10 лет.

Параметр

ТЛ-12А

ТЛ-12Б

тяговое усилие, кН (т)

2,5 (0,25)

2,0 (0,2)

расчетная канатоемкость, м

100

70

диаметр каната, мм

5,1

5,1

расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с

0,24

0,24

диаметр барабана, мм

89

89

тормоз

ТКТ-100

ТКТ-100

редуктор

1Ц2У100

1Ц2У100

мощность двигателя, кВт/ скорость вращения об/мин

1,5-1500

1,5-1500

электрический ток, В; частота, Гц

220 / 380 ; 50

220 / 380 ; 50

габаритные размеры лебедки

580x480x370

580x480x370

масса (без каната), кг

75

75