

ТЛ-8Б, ТЛ-8М, ТЛ-10М, ТЛ-15М.

Данная серия лебёдок предназначена для передвижения железнодорожных вагонов на погрузках. Масса грузов на перемещаемых вагонах - 315т. Подъем грузов лебедкой недопустим.

Лебедка электрическая предназначена для работы в следующих условиях:

- окружающая среда - невзрывоопасная;
- температура окружающей среды от плюс 40 до минус 40 С°;
- рабочее положение - крепление на горизонтальной площадке;
- режим работы - средний;

Срок службы 7 лет.

параметр

ТЛ-8Б

ТЛ-8М

ТЛ-10М

ТЛ-15М

Тяговое усилие, кН (т)

50 (5)

80(8)

100 (10)

150 (15)

Масса грузов передвигаемое в вагонах (т)

315

500

750

960

Расчётная скорость навивки

каната на первом слое, (м/с)

0,027

0,048

0,052

0,052

Диаметр барабана (мм)

325 (219)

430 (273)

530 (273)

530 (273)

Канатаёмкость барабана, основной (м)

(вспомогательный) (м)

200

(200+200)

350

(350+350)

250

(250+250)

250

(250+250)

Диаметр каната (мм)

22,5 (6,9)

25 (9,1)

28 (11)

32 (11)

Габаритные размеры лебёдки

1666x1625x875

1945x1830x1115

2230x2170x1115

Масса лебёдки (кг)

1200

2780

2980

3000

