


Тренога перегрузочная ТП-250 грузоподъемность 250 кг

- Предназначена для подъема, удержания, и опускания груза выше или ниже плоскости основания
- Тренога имеет компактные размеры, что обеспечивает работу в условиях ограниченного пространства
- Может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. Разрешается




Тренога перегрузочная ТП-250:

основные характеристики

Характеристика	Значение
Грузоподъемность, кг, не более	250
Группа режима работы по ГОСТ 25835	1М
Максимальная высота подъема крюка от основания треноги, м	1,9
Допускаемая величина уклона опорной поверхности треноги, град, не более	5,0
Максимальная глубина опускания крюка от основания треноги, м	1,5
Масса с лебедкой, кг, не более	270
Технические характеристики лебедки	Сила тяги 250 кг, Длина троса 10 м

- Тренога состоит из трех стоек, соединенных между собой кронштейном, на втулке кронштейна закреплена скоба для подвески блока. В нижней части стоек находится замковое устройство, служащее для фиксации изделия в сложенном состоянии.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение треноги для перемещения пожаро- и взрывоопасных, ядовитых и едких грузов, транспортировки людей, а также для работ во взрыво- и пожароопасных средах, в помещениях, насыщенных парами кислот, щелочей.
- Срок гарантии 12 месяцев со дня ввода треноги в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.



Тренога ТП-250 комплектуется лебедкой ручной канатной Дина, грузоподъемностью 250 кг.

Лебедка Дина крепится к треноге стандартными крепежными изделиями. Сведения о лебедке Дина см. на соответствующей странице этого сайта.

В верхней части треноги на втулке кронштейна закреплена скоба для подвески блока.



1. ВНИМАНИЕ! При использовании устройства необходимо соблюдать следующие правила безопасности: