



Мобильная рампа (погрузочная передвижная эстакада) - погрузочное оборудование, которое используется в местах, где нет пандуса и необходимо производить погрузочно-разгрузочные работы с земли. Мобильная рампа призвана обеспечить доступ автопогрузчика в кузов грузовика. Также мобильная рампа может использоваться при перегрузке из одной машины в другую, и позволяет производить выгрузку одновременно с трех грузовиков. Погрузочная рампа состоит из двух боковых несущих балок, въезда и аппарели. Опускается и поднимается рампа с помощью ручного или электрогидравлического привода.

Принцип работы мобильной ramпы.

При помощи электрического или ручного гидравлического привода мобильная рампа поднимается и перемещается погрузчиком к автомобилю. Далее, рампа опускается до тех пор, пока аппарель не коснется пола кузова автомобиля. После окончания работ рампа снова поднимается и транспортируется погрузчиком к месту хранения.

Технические характеристики

Мобильные ramпы

Наименование	Ручные	Электрогидравлические	
MR.HL122065	MR.HL123090	MR.HL123120	MR.HL323125
Длина перегрузочной эстакады			6500 мм

Площадка	нет	нет	односторонняя
Рабочая ширина проезда:	1770 мм	1900 мм	1900 мм
Минимальная разгрузочная высота	880	870	985
Максимальная разгрузочная высота:	1680	2030	2190
Максимальный угол при разгрузке:	16?	13,3?	11,55?
Максимальная нагрузка при эксплуатации	8500 кг	8500 кг	8500 кг

Тип подъёмного механизма:	ручной	редуктор фрикционный	редуктор фрикционный	редуктор фрикционный
Тип питания	-	-	-	-
Скорость подъёма:	12 мм/оборот	12 мм/оборот	12 мм/оборот	12 мм/оборот
Кол-во опорных ног:	2	2	2	2
Кол-во транспортировочных колёс:	2	2	4	4

Температура эксплуатации:	-50 / +60	-50 / +60	-50 / +60
Цвет рамп: основной / сигнальный	RAL 7004 / RAL 3002	RAL 7004 / RAL 3002	RAL 7004 / RAL 3002
Масса в сборе:	1850 кг	2777 кг	3630 кг
Цена			

Вы можете оставить заявку, в том числе под индивидуальные требования на E-mail: profitmaks@mail.ru

а так-же, можно по телефону (351) 264-42-35-факс, 776-18-67